

# OIL FREE AIR COMPRESSOR

## エアーコンプレッサ（オイルフリー式）

コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式

### FX7401

DIY



3/4馬力

ELF  
エルフ

エアー接続口  
1/4 カブラー

●起動性と騒音を配慮したモデル

### FX8701

DIY



1馬力

VOYAGER  
ボイジャー

エアー接続口  
1/4 カブラー

●大容量タンク 38L

### FX1001

SEMI PRO



1/4馬力

PICCOLO  
ピッコロ

エアー接続口  
1/4 カブラー

●軽量で持ち運びが容易  
●低重心で安定性抜群

### FX3701

SEMI PRO

新商品



1馬力

MAEVE  
メイヴ

エアー接続口  
1/4 カブラー

●アルミ製空気タンクで軽量（鉄製比 50%）  
●静音、小型、ハイパワータイプ  
●エアー出口は元圧と調圧の2カ所



### FX9017

SEMI PRO



1/2馬力

EX-LITE  
エクストラライト

エアー接続口  
1/4 カブラー

●アルミ製空気タンクで軽量（鉄製比 50%）  
●タンク腐食低減

### FX7601

SEMI PRO



3/4馬力

PIXIE  
ピクシー

エアー接続口  
1/4 カブラー

●静音タイプ

### FX9731

SEMI PRO



1馬力

SYLPHIE  
シルフィー

エアー接続口  
1/4 カブラー

●静音、ハイパワータイプ  
●大容量タンク 38L

形式	制御方式	モーター出力 kW	電源 V	制御圧力 MPa	吐出空気量 50/60Hz L/分	タンク容量 L	騒音値 dB(A)	本体寸法 幅×奥行×高さ mm	本体質量 kg	連続運転時間	JANコード
FX7401	圧力開閉器式	0.55	単相100V	0.60~0.80	36/43	24	73/74	580×320×570	22.0	30分	4 900192 010367
FX8701		0.75	単相100V	0.60~0.80	58/70	38	77/79	680×350×630	29.0	30分	4 900192 010404
FX1001		0.2	単相100V	0.67~0.85	14/16	3.8	73	360×320×290	9.8	60分	4 900192 010336
FX9017		0.4	単相100V	0.72~0.93	28/34	10	75	440×380×380	16.8	60分	4 900192 010350
FX7601		0.55	単相100V	0.60~0.80	30/36	26	60/62	790×320×540	23.0	60分	4 900192 010374
FX3701		0.75	単相100V	0.67~0.85	47/56	10	60/62	440×380×650	19.0	60分	4 900192 010428
FX9731		0.75	単相100V	0.67~0.85	47/56	38	57/59	820×430×690	32.0	60分	4 900192 010398

\*出力はモーター出力を表します。消費電力換算で約2倍となります。

\*吐出空気量は JIS に基づき最高圧力時で表示しています。メーカーにより低圧時の吐出量を記載していることがあります。

\*連続運転時間は遵守してください。指定の連続運転時間と同じ休止時間を設けてください。特に空気量を多く使用する機器では注意が必要です。連続運転時間は取扱説明書で定格時間と表示している場合があります。

\*発電機で 사용되는場合はモーター出力の約4倍の容量の発電機が必要です。詳細は発電機メーカーにご相談ください。

\*騒音値は、全負荷時、無響音室での測定値です（お客様のご使用になる設置環境により異なります）。